



# UltraCare Fuga Fresca Fugafelújító

## Polimer festék a burkolólapok közötti cementkötésű fugák színének felfrissítéséhez

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Fuga Fresca** felhasználásra kész, a lapburkolat közötti cementkötésű fugák színeinek felújítására, felfrissítésére vagy átszínezésére gyorsan és könnyen alkalmazható beltéri fugafelújító festék.

### Alkalmazási példák

A **UltraCare Fuga Fresca** használatával eltüntethetők pl. a helytelen bedolgozásból vagy a nem megfelelő használatból, stb. eredő fugaszín-egyenletlenségek, foltosodások.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **UltraCare Fuga Fresca** vizes bázisú polimer, akrilgyanta bázisú festék, amely speciális összetevőinek és kitűnő fedőképességének köszönhetően egyenletessé teszi a fugák színét, illetve a könnyebb tisztítást jelentő alacsonyabb vízfelvívő képességet biztosít.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja kültéren vagy folyamatosan vízbe merülő felületekre (úszómedencék, medencék, stb.).
- Amennyiben terrakotta padlón vagy porózus, nedvszívó felületű kő anyagon használja, csak a fuga felületére hordja fel a burkolólapok

foltosodásának elkerülésére.

- A legalább 48 órája megkötött cementkötésű fugafelületekre hordható fel.
- Ne használja epoxigyanta fugák vagy szilikonnal, poliuretán bázisú termékkel tömített fugák vagy tágulási hézagok felületein.
- Ne használja a **UltraCare Fuga Fresca**-t málló vagy a nem megfelelő hidratáció miatt gyenge terhelhetőségű fugák megszilárdítására.
- Amennyiben az eredeti és a kiválasztott szín között nagy az eltérés, szükség lehet egynél több rétegben történő felhordásra.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### Műanyag tubus

Alaposan rázza fel a tubust használat előtt. Csavarja le a kupakot, és a szivacsos fejet könnyedén nyomja a tiszta, és a málló részekről, penésztől és kalcium lerakódásoktól mentes fugafelületre. Várjon néhány percet, amíg az így felvitt anyag a fuga felületén megszárad. Távolítsa el a festékmaradványokat a burkolólap felületéről nedves szivaccsal. Használat után a szivacsfejet alaposan tisztítsa meg.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrű folyadék
Szín:	elérhető 40 színben
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	1,37
PH érték:	9
Szárazanyag tartalom (%):	62
Brookfield viszkozitás (mPa-s):	8 (6-os tengely - 10 fordulat)
Fedési képesség (kontraszt arány):	96,93
Elkoszolódás (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Kopásállóság (DIN 53778):	>10000 ciklus
Időjárás állóság (ASTM G155) 1 ciklus:	ΔE* 0,04
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Járható:	2 óra után
Teljesen terhelhető:	24 óra után

## Tégely

A termék felhasználásra kész. Használat előtt alaposan keverje fel a terméket a műanyag tégelyben. A tiszta, és a málló, kalcium lerakódásoktól, penésztől mentes fugafelületekre a terméket ecsettel kell felhordani. Várjon néhány percet, amíg az így felvitt anyag a fuga felületén megszárad. Távolítsa el a festékmaradványokat a burkolólap felületéről nedves szivaccsal.

## SZÍNVÁLASZTÉK

40-féle színben elérhető.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

A burkolólapok és a fugák méretétől függően.

## KISZERELÉS

1 kg-os műanyag tégelyek és 160 g-os műanyag tubus.

## TÁROLÁS

Eredeti, zárt csomagolásban, normál

körülmények között 24 hónapig tartható el. Óvja a fagytól.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SZORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatóak, amely elérhető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT  
TERMÉK.

## FIGYELMEZTETÉS

*Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell*

100 FEHÉR	103 HOLDFEHÉR	111 EZÜSTSZÜRKE	123 ANTIK FEHÉR	112 KÖZEPSZÜRKE	113 CEMENTSZÜRKE	114 ANTRACIT	127 JEGESSZÜRKE	110 MANHATTAN	187 LEN	176 ZÖLDES SZÜRKE	174 TORNADO	125 KÁSTÉLY SZÜRKE	119 LONDON SZÜRKE	163 HALVANYLILA	168 ÉGSHÍNKÉK	167 LEVEGŐ	169 ACELKÉK	172 ÉGSHÍNKÉK	177 ZSÁLYA	130 JÁZMIN	131 VANILIA	137 KARBÍHOMOK	132 BÉZS	138 MANDULA	141 KARAMELL	142 GESZTENVE	189 TÖNKÖLY	133 HÓMOK	134 SEVEM	188 KEK SZ	135 ARANYPOR	152 NUGÁT	144 CSOKOLADÉ	149 VULKÁNI HÓMOK	145 SIENNAI FOLD	143 TERRAKÓTTA	136 TÖZEG	120 FEKETE	150 SÁRGA
-----------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------	---------------	---------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------------	------------	-------------	---------------	------------	------------	-------------	----------------	----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	-----------	------------	-----------

UltraCare  
Fuga Fresca

Megjegyzés: Az alkalmazott nyomdai eljárások miatt az itt feltüntetett színeket a termék tényleges színárnyalataihoz képest csupán jelzésértékűnek kell tekinteni.

győződni arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

## JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatá-

lyos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**

# UltraCare Fuga Fresca



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

11009-5-2022 (H)

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után